

*Extintor portátil de 2 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A,B y C.*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| eficacia                    | 8A 34B         |
| temperaturas de utilización | -20°C/+60°C    |
| uso eléctrico               | hasta 50.000 V |
| agente extintor             | 2kg Polvo ABC  |
| agente propulsor            | 20g nitrógeno  |
| presión mínima (-20°C)      | 12,5 bar       |
| presión servicio (+20°C)    | 17,5 bar       |
| presión máxima (+60°C)      | 20 bar         |
| presión de prueba           | 30 bar         |

### DIMENSIONES

|                      |        |
|----------------------|--------|
| altura extintor      | 394 mm |
| diámetro envase:     | 110 mm |
| espesor chapa cascós | 1,5 mm |
| volumen envase       | 2,5 l  |
| peso completo        | 4 kg   |

### CERTIFICACIONES

*Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE y la normativa UNE-EN3-7 y EN3-10.*



Válvula de aluminio



Roscón de acero.



Manómetro membrana.



#### Aplicaciones:

Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 50.000V.



#### Ventajas:

Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.



**No usar en:** Fuegos clase F y D.

| nº | pieza                      | descripción   |
|----|----------------------------|---|
| 1  | envase 2P                  | acero DC04 EN 10130. pintura poliéster. roscón barra de acero M30x1,5 |
| 2  | tubo sonda 2P              | polietileno   |
| 3  | junta válvula              | Hytrel en color rojo  |
| 4  | difusor 2P                 | ABS en color rojo   |
| 5  | válvula ES polvo           | aluminio  |
| 6  | pasador                    | con agujero 3,5x34mm acero inoxidable                                 |
| 7  | precinto ELITEX            | polipropileno en color rojo   |
| 8  | manómetro                  | tipo membrana. carcasa niquelada 23 mm M10x1                          |
| 9  | soporte automoción 2P / 3P | polipropileno   |
| 10 | etiqueta extintor 2P ELITE | vinilo  |
| 11 | agente extintor            | polvo polivalente ABC   |

*\* Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.*