

Extintor con carro de 25 Kg. de Polvo ABC con presión permanente nitrógeno. Protegen áreas de riesgo de fuego clase A, B y C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

eficacia	A IVB C
temperaturas de utilización	-20°C/+60°C
uso eléctrico	hasta 50.000 V
agente extintor	25kg Polvo ABC
agente propulsor	225g nitrógeno
presión mínima (-20°C)	12,5 bar
presión servicio (+20°C)	17,5 bar
presión máxima (+60°C)	20 bar
presión de prueba	30 bar

DIMENSIONES

altura extintor	1000 mm
diámetro envase:	250 mm
espesor chapa cascós	2,5 mm / 3 mm
volumen envase	29 l
peso completo	40,5 kg

CERTIFICACIONES

Producto homologado y certificado acorde con la directiva 2014/68/UE.



Manguera reforzada.



Manómetro membrana.



Aplicaciones:

Fuegos de clase A, B y C, fuegos eléctricos hasta 50.000V. Almacenes, parkings y gasolineras.



Ventajas:

Apto para casi todo tipo de fuegos. No tóxico. No conduce la electricidad. Resistente y estable en temperaturas extremas.



No usar en: Fuegos clase F y D.

nº	pieza	descripción
1	envase 25P	acero DD12 EN 10111, pintura poliéster. roscón barra de acero M52x1,5
2	manguera 25P	difusor "tipo pistola", manguera 5 m de PVC con refuerzo de malla de nylon
3	tubo sonda 25P	polietileno
4	válvula palanca 25/50	latón
5	pasador	con agujero 3,5x34mm acero inoxidable
6	precinto ELITEX	polipropileno en color rojo
7	manómetro	tipo membrana, carcasa niquelada 23 mm M10x1
8	junta válvula 25/50	Hytrel
9	rueda	goma y polipropileno
10	tapablock	polipropileno
11	etiqueta extintor 25P ELITE	vinilo
12	agente extintor	polvo polivalente ABC

* Los repuestos de junta y precinto se suministrarán en color verde.