


CR255

Selector electrónico para el cierre de puertas cortafuegos de doble hoja.

General

The CR255 is an electronic delay control unit for use with double-leaf fire doors. It allows for the release of the one leaf of the fire door to be slightly delayed to allow for the two leaves to close properly and in the correct sequence.



Details

- Easy to install
- May be installed inside the door release magnet housing
- 24 VDC operation

CR255

Selector electrónico para el cierre de puertas cortafuegos de doble hoja.

Technical specifications

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento 20 to 27 VDC

Requisitos máximos de corriente 0.5 A

Físico

Dimensiones físicas 40 × 35 × 12 mm

Peso neto 24 g

Color Negro

Medioambiental

Antivandálico No

Temperatura de funcionamiento -10°C to 60°C

Temperatura de almacenamiento -20°C to 70°C

Humedad relativa 0 to 95% noncondensing

Estándares y regulaciones

Cumplimiento CE, REACH, RoHS 2

Electrical

Delay time 5 s



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 9 August 2021 - 11:15