

KL731

Detector convencional óptico Kilsen.

General

Los detectores convencionales de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estético y sus extraordinarias prestaciones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos para garantizar su rápida respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



Details

- Línea completa que consta de detectores ópticos y de temperatura
- Una rejilla ultrafina evita que el polvo e insectos entren en la cámara de detección
- Diseño atractivo de bajo perfil
- Marcas de certificación EN54, LPCB y VdS
- La innovadora base compensa las superficies desequilibradas
- Cámara óptica intercambiable

KL731

Detector convencional óptico Kilsen.

Technical specifications

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento 9 to 28 VDC

Consumo de corriente Quiescent at 24 VDC 85 μ A
Alarm at 24 VDC <100 mA

Físico

Dimensiones físicas 45 x 99 mm (h x Ø)

Color Blanco (RAL 9010-P)

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento -10 to +70°C

Temperatura de almacenamiento -10 to +70°C

Humedad relativa 0 to 95% noncondensing

Entorno Interior

Clasificación IP IP42

Estándares y regulaciones

Certificación EN54-7

Remote indicator output

<100 mA

Number of detectors per zone

20

Approvals*

CPD/R



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 10 August 2021 - 21:09