



Ref. M002933\*



### CARACTERÍSTICAS


- BIE Abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial y conexión mediante latiguillo
- 20m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm<sup>2</sup>
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Armario y puerta ciega en INOX
- Dimensiones: 740x700x150mm (altoxanchoxfondo)

### OPCIONES

- Toma adicional 45 compuesta por:
  - Válvula 45 con racor Barcelona
  - TE 1 1/2" (HxHxH)
  - Contra rosca 1 1/2" (MxM)
  - Reducción 1 1/2" (M)
- Marco embellecedor para montaje empotrado



\* Otros acabados consultar referencia

### PLANO



**DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO**

**MARCO EMBELLECEDOR**



NOTA:  
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.  
Fotos/planos no contractuales.